



ENERGIA Y COMPONENTES, S.L. - C/ Industria, nau 4 – P.I. Les Vives
08295 Sant Vicenç de Castellet (Barcelona)
Tel. 902 15 52 25 - Fax. 93/833.15.04
<http://www.enerco.es> - e-mail: info@enerco.es

FICHA TECNICA

GRUPO ELECTROGENO TIPO CTLD-10L

- **Versión: ESTANDAR**
- Acoplamiento monoblock, montado en chasis de acero soldado pintado al horno con fofatado previo. Depósito incorporado en bancada.
- Cuadro eléctrico en caja metálica
- Dimensiones (mm): L= 1300 x An= 600 x Al= 1100
- Peso (kg): 350

DATOS TECNICIOS

1. PRESTACION DEL GRUPO (según ISO 8528/1)

- Potencia en servicio continuo cos ϕ 0.8 : 10 kVA
- Potencia en servicio emergencia cos ϕ 0.8: : 11kVA
- Frecuencia : 50 Hz
- Tension disponible : 400/230 V
- Velocidad de trabajo : 1.500 r.p.m.

2. MOTOR

- Marca y tipo : LOMBARDINI 9LD 625.2
- Ciclo diesel – 4 tiempos – refrigerado por aire
- Regulador de giro mecanico
- N. giro/min. : 1.500
- N. cilindros : 2

3. ALTERNADOR

- Marca y tipo : SINCRO (o similar)
 - Sincrono con regulación amperimetrica
 - N° polos : 4
 - Clase aislamiento : H
 - Grado de protección : IP 21
 - Potencia continua (50 Hz) :10 Kva
-