



ENERGIA Y COMPONENTES, S.L. - C/ Industria, nau 4 – P.I. Les Vives  
08295 Sant Vicenç de Castellet (Barcelona)  
Tel. 902 15 52 25 - Fax. 93/833.15.04  
<http://www.enerco.es> - e-mail: [info@enerco.es](mailto:info@enerco.es)

## FICHA TECNICA

### GRUPO ELECTROGENO TIPO CTLD-14L

- **Versión: ESTANDAR**
- Acoplamiento monoblock, montado en chasis de acero soldado pintado al horno con fofatado previo. Depósito incorporado en bancada.
- Cuadro eléctrico en caja metálica
- Dimensiones (mm): L= 1400 x An= 800 x Al= 1100
- Peso (kg): 380

### DATOS TECNICIOS

#### 1. PRESTACION DEL GRUPO (según ISO 8528/1)

- Potencia en servicio continuo cos $\phi$  0.8 : 14 kVA
- Potencia en servicio emergencia cos $\phi$  0.8: : 15kVA
- Frecuencia : 50 Hz
- Tension disponible : 400/230 V
- Velocidad de trabajo : 1.500 r.p.m.

#### 2. MOTOR

- Marca y tipo : LOMBARDINI 11LD 522.2
- Ciclo diesel – 4 tiempos – refrigerado por aire
- Regulador de giro mecanico
- N. giro/min. : 1.500
- N. cilindros : 3

#### 3. ALTERNADOR

- Marca y tipo : SINCRO (o similar)
  - Sincrono con regulación amperimetrica
  - N° polos : 4
  - Clase aislamiento : H
  - Grado de protección : IP 21
  - Potencia continua (50 Hz) :14 Kva
-