



ENERGIA Y COMPONENTES, S.L. - C/ Industria, nau 4 – P.I. Les Vives
08295 Sant Vicenç de Castellet (Barcelona)
Tel. 902 15 52 25 - Fax. 93/833.15.04
<http://www.enerco.es> - e-mail: info@enerco.es

FICHA TECNICA

GRUPO ELECTROGENO TIPO CTM-30L

- **Versión: ABIERTO**
- Acoplamiento monoblock, montado en chasis de acero soldado pintado al horno con fosfatado previo.
- Depósito de combustible de 140 litros integrado en la bancada con autonomía para 8 horas de funcionamiento.
- Cuadro eléctrico en caja metálica, amperímetro de medida por fases, frecuencímetro, nivel de combustible, cuentahoras, tarjeta de protección motor con alarmas de presión de aceite, temperatura de agua y carga de baterías.
- Bateria 12 V / 110 Ah
- Dimensiones (mm): L= 1.400 x An= 900 x Al= 1.300
- Peso (kg): 705

DATOS TECNICIOS

1. PRESTACION DEL GRUPO (según ISO 8528/1)

- Potencia :30 kVA /24 kW
- Frecuencia : 50 Hz
- Tension disponible : 400/230 V

2. MOTOR

- Marca y tipo : MWM D229.3
- Ciclo diesel – 4 tiempos – refrigerado por agua
- Regulador de giro mecanico
- Potencia max : 37 CV
- N. giro/min. : 1500
- N. cilindros : 3 en linea
- Cilindrada total : 2.940 cm³

3. ALTERNADOR

- Marca y tipo : MECC ALTE ECO32 2S/4 (o similar)
 - Sincrono con regulación amperimetrica
 - N° polos : 4
 - Clase aislamiento : H
 - Grado de protección : IP 21
 - Potencia continua (50 Hz) :35 Kva
-