



ENERGIA Y COMPONENTES, S.L. - C/ Industria, nau 4 – P.I. Les Vives
08295 Sant Vicenç de Castellet (Barcelona)
Tel. 902 15 52 25 - Fax. 93/833.15.04
<http://www.enerco.es> - e-mail: info@enerco.es

FICHA TECNICA

GRUPO ELECTROGENO TIPO CTM-60L

- **Versión: ABIERTO**
- Acoplamiento monoblock, montado en chasis de acero soldado pintado al horno con fosfatado previo.
- Depósito de combustible de 200 litros integrado en la bancada con autonomía para 8 horas de funcionamiento.
- Cuadro eléctrico en caja metálica, magnetotérmico, diferencial, voltímetro, amperímetro de medida por fases, frecuencímetro, nivel de combustible, cuentahoras, tarjeta de protección motor con alarmas de presión de aceite, temperatura de agua y carga de baterías. Hasta 60 kVA con bases de utilización; resto, bornas con base trifásica y una monofásica.
- Bateria 12 V / 110 Ah
- Dimensiones (mm): L= 2.300 x An= 900 x Al= 1.300
- Peso (kg): 1.100

DATOS TECNICOS

1. PRESTACION DEL GRUPO (según ISO 8528/1)

- Potencia en emergencia : 66 kVA /52 kW
- Potencia continua : 60 kVA/48 kW
- Frecuencia : 50 Hz
- Tension disponible : 400/230 V

2. MOTOR

- Marca y tipo : MWM D229.6
- Ciclo diesel – 4 tiempos – refrigerado por agua
- Regulador de giro mecanico
- N. giro/min. : 1500
- N. cilindros : 6 en linea
- Cilindrada total : 5.880 cm³

3. ALTERNADOR

- Marca y tipo : MECC ALTE ECO32 2L/4 (o similar)
 - Sincrono con regulación amperimetrica
 - N° polos : 4
 - Clase aislamiento : H
 - Grado de protección : IP 21
 - Potencia continua (50 Hz) :60 Kva
-