



ENERGIA Y COMPONENTES, S.L. - C/ Industria, nau 4 – P.I. Les Vives  
08295 Sant Vicenç de Castellet (Barcelona)  
Tel. 902 15 52 25 - Fax. 93/833.15.04  
<http://www.enerco.es> - e-mail: [info@enerco.es](mailto:info@enerco.es)

## FICHA TECNICA

### GRUPO ELECTROGENO TIPO CTW-10

- **Versión: ESTANDAR**
- Acoplamiento monoblock, montado en chasis de acero soldado pintado al horno con fosfatado previo. Depósito de combustible incorporado en la bancada.
- Cuadro eléctrico en caja metálica.
- Dimensiones (mm): L= 1.400 x An= 800 x Al= 1.100
- Peso (kg): 305

### DATOS TECNICIOS

#### 1. PRESTACION DEL GRUPO (según ISO 8528/1)

- Potencia en servicio de emergencia cos $\phi$  0.8 :12 Kva
- Potencia en servicio continuo cos $\phi$  0.8 : 10 Kva
- Potencia en servicio de emergencia cos $\phi$  0.8 : 9,6 kW
- Potencia en servicio continuo cos $\phi$  0.8 : 8 kW
- Frecuencia : 50 Hz
- Tension disponible : 400/230 V

#### 2. MOTOR

- Marca y tipo : **LOMBARDINI LDW-702**
- Ciclo diesel – 4 tiempos – refrigerado por agua
- Regulador de giro mecanico
- N. giro/min. : 3.000
- N. cilindros : 2

#### 3. ALTERNADOR

- Marca y tipo : MECC ALTE (o similar)
  - Sincrono con regulación amperímetrica
  - N° polos : 4
  - Clase aislamiento : H
  - Grado de protección : IP 21
  - Potencia continua (50 Hz) :10 Kva
-